

Herkules Airgomatic Compact 2810

ハーキュレス エアゴマティック コンパクト 2810


Benefits

- 積載最大能力 2.8t
- 最大高さ 937 mm ○ 最低高さ (本体) 120 mm
- 画期的なドライブオンランプにより最大ホイールベース 3350 mm
- セッティングが簡単なドライブオン式
- 耐久性と安全性を兼ね備えたエアバック (使用動力エアのみ)
- 最低高さ 100 mm (ホイールスタンド)
- ダブルスライディングベースにより耐久性が向上
- CE ストップ機能付き
- ロングランプにより低車高の車にも対応 (床上仕様のみ)
- 折り畳み可能なドライビングトラック (床上仕様のみ)



HLS2810-11 使用例

■ 床上仕様 型式 HLS2810-11



リフト DOWN 図



リフト UP 図




ドライビングトラック折り畳み図

仕様 / サイズ

- 重量: 866 kg □ 能力: 2.8t □ 動力: エアー (0.6 - 0.8 Mpa) □ 最大揚程: 937 mm
- 本体最低地上高: 120 mm □ ホイールスタンド最低地上高: 100 mm
- 本体寸法 (全長 × 全幅): 4195 mm (ロングランプ場合 4648 mm) × 2052 mm

■ 埋設仕様 型式 HLS2810-14



リフト埋設図



※詳しい埋設図面にしましては、弊社までお問い合わせ下さい

仕様 / サイズ

- 重量: 845 kg □ 能力: 2.8t □ 動力: エアー (0.6 - 0.8 Mpa) □ 最大揚程: 822 mm (ビット深さ 115 mm)
- 本体リフト高さ: 120 mm □ ホイールスタンド厚さ: 115 mm
- 本体寸法 (全長 × 全幅): 4098 mm × 2052 mm

Herkules Airgomatic Compact 2810 DUO

ハーキュレス エアゴマティック コンパクト 2810 デュオ

ドライブオンでリフトアップ、タイヤフリーでリフトアップ、両方できる 2WAY タイプ式リフト

Benefits

- 2WAY デュオリフト
- 積載最大能力 2.8 t ○ 最大高さ 937 mm ○ 最低高さ 120 mm
- 画期的なドライブオンランプにより最大ホイールベース 3350 mm
- 耐久性と安全性を兼ね備えたエアバック (使用動力エアのみ)
- ダブルスライディングベースにより耐久性が向上
- CE ストップ機能付き
- ロングランプにより低車高の車にも対応 (床上仕様のみ)
- 折り畳み可能なドライビングトラック (床上仕様のみ)



HLS2810-DUO-11 使用例



HLS2810-DUO-11 使用例
タイヤフリーの場合



HLS2810-DUO-11 使用例
ドライブオンの場合

■ 床上仕様 型式 HLS2810-DUO-11



タイヤフリー UP 図



ドライブオン UP 図




ドライビングトラック折り畳み図

HLS2810-DUO-11 使用例

仕様 / サイズ

- 重量: 1034 kg □ 能力: 2.8t □ 動力: エアー (0.6 - 0.8 Mpa) □ 最大揚程: 988 mm (アーム含む)
- 本体最低地上高: 174 mm (アーム含む) □ ホイールスタンド最低地上高: 100 mm
- 本体寸法 (全長 × 全幅): 4210 mm (ロングランプ場合 4663 mm) × 2054 mm □ アーム最大長さ: 横 3431 × 縦 4197 mm

■ 埋設仕様 型式 HLS2810-DUO-14



リフト埋設図



タイヤフリー UP 図



ドライブオン UP 図

※詳しい埋設図面にしましては、弊社までお問い合わせ下さい

仕様 / サイズ

- 重量: 1030 kg □ 能力: 2.8t □ 動力: エアー (0.6 - 0.8 Mpa) □ 最大揚程: 873 mm (ビット深さ 115 mm) (アーム含む)
- 本体リフト厚さ: 122 mm □ ホイールスタンド厚さ: 115 mm □ 本体寸法 (全長 × 全幅): 4115 mm × 2055 mm
- アーム最大長さ: 横 3431 × 縦 4197 mm

革新的な技術と信頼の品質によりハーケスリフト 1200 シリーズを進化させて
新登場、エアゴマティック コンパクト 2810



画期的エアバックシステム

エアバックシステムが更に改良され耐久性が向上し、エアバックの交換がよりスムーズに



ダブルスライディングベア

スライディングベアをダブルにすることで、耐久性と安全性の向上を実現



CE ストップ機能

欧州安全性能基準を満たした CE ストップ機能により、床から約 30 cm より低くなった際、自動的に下降がストップし警告音がなり、作業者の安全を守ります



ドライビングトラック

画期的な機能、折り畳み式ドライビングトラックにより作業時にジャマにならず、作業性、効率の向上に



アジャスタブルサポート機能

ホイールスタンド裏にガタつき防止の調節脚が付属、様々な作業環境での対応がスムーズに



画期的乗り入れランプ

最大ホイールベース 3350 mm まで対応の乗り入れランプ、安全性と作業性を兼ね備え、標準ランプに加え、ロングランプも標準付属品でご用意 (※ロングランプは床仕様のみ)

ハーケス エアゴマティック コンパクト 2810

積載能力 2.8 トン、コンパクトなデザインと安全性、作業性、効率を追求
塗装作業はもちろんのことプレップエリアや部品の脱着、磨き作業など様々なエリアで活躍が出来るエアードライブオン新型ハーケスリフト



販売先

ISCO 株式会社イスコ
http://www.isco-web.co.jp/
TEL 044-932-3211 (代) FAX 044-933-8071
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーポートII 1F

※この商品が改良のため予告なく変更させていただく場合があります

Herkules
MADE IN GERMANY