

STARMATCH 型式 SGP-STM

スターマッチ



画期的な形状と高品質な高演色LEDを内蔵したポリッシャー接続型ライト
ポリッシャーにダイレクトに付けることでより近くに明かりを照らせ、キズや汚れを効果的に見極めるのに大変役立ちます。

明るさ2段階、色温度2500Kから6500Kまで5段階切替えが可能! 164gと大変軽量でさらに最新リチャージブルバッテリーを採用、IP64,IK07と耐久性も抜群のポリッシング作業の必需品

Feature

- ◆ 96CRI+と高演色により、磨きキズ、仕上りの確認などに最適
- ◆ 色温度(ケルビン) 2500Kから6500Kまで5段階切替え機能付き、異なった5色で確認作業が出来る
- ◆ 明るさ調整 100lmと200lmの2段階
- ◆ 重量 164gと軽量で使用時の違和感も軽減
- ◆ 保護等級 IK07、IP64と耐久性も強い
- ◆ ビューアングル 60° / 180°と広範囲を照射
- ◆ 18650型リチャージブルバッテリーを採用


- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度切替え(ケルビン) 2500K/3500K/4500K/5500K/6500K 5段階
- 明るさ 全光束 1m (ルーメン) メインライト: Step①100lm Step②200lm
- 保護等級 IP64 IK07 ○ 重量 164g ○ サイズ 230×140×55mm
- 連続使用時間 Step①10時間 Step②5時間

梱包内容 / 付属品


- スターマッチ本体
- (18650型 2600mAh リチャージブルバッテリー内蔵)
- USB-C 接続ケーブル・ユニバーサル取付キット・RUPES 取付ブラケット



最新リチャージブルバッテリー



2500 ~ 6400K (ケルビン)
色温度 5段階切替え機能



2500K・3500K・4500K・5500K・6500Kまで CCT ボタンによる色温度 5段階切替え機能と明るさ 2段階切替え機能付き

取り付け方法

ポリッシャーのハンドルをつける左部ボルト穴に付属のボルト (M8x30、M8x40、M8x50) とスペーサーを使用して取り付けください。
ボルト穴が付いていない機種に対しては、RUPES 取付ブラケットが付属していますので、そちらを使用し取り付けください。
※機種形状、メーカーにより取り付けができないものもございます。

※この商品は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

ISCO 株式会社イスコ

<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F