

# サブマイクロ ドライフィルター

エアーの汚れを  
シャットアウト

エアーコンプレッサーから供給されるエアーに含まれる水・オイル・汚れなどを0.01ミクロンのパーフェクトファイナルフィルターで防ぐことにより、より良い仕上げのお手伝いをいたします。



## 特長

- シンプルで耐久性のある設計で取り付けも簡単
- 超微細な高品質フィルター
- エアー流量が非常に多くエアー低下を最小限にカット
- 1.7℃から80℃までと使用温度幅が大変広い

## ブラケットタイプ M-30-KIT



接続口が1/4インチサイズなので接続が簡単なうえ、付属の壁掛けブラケットにより設置も簡単。スプレーブースだけでなくクリーンなエアーを必要とする箇所に効果を発揮します。

型式：M-30-KIT  
サブマイクロドライフィルターキット  
1/4インチタイプ（壁掛けブラケット付き）

内容  
M-30 本体（フィルター付き）・  
エアーホース接続用カプラ・ソケット



設置例


## エアーラインタイプ M-100-KIT



接続口が1/2インチサイズにより、エアー流量が非常に多く簡易的に使用するだけでなく、エアー配管にも接続が可能なタイプ

型式：M-100-KIT  
サブマイクロドライフィルターキット  
1/2インチタイプ

内容  
M-60 本体（フィルター付き）・  
詰め替えフィルター2ヶ付き



## サブマイクロドライフィルター詰め替えフィルター M-723 (M-45-KIT/M-100-KIT 用)

0.01ミクロンのセルロース濾材を使用した高品質で吸水性・耐久性の高いフィルターにより、水はもちろん、オイル・汚れなどを99.5%除去します。塗装環境だけでなく、あらゆるクリーンなエアーを必要な場面で効果を発揮します。



※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

## 仕様

- 本体サイズ  
縦190mm×横132mm×奥行き132mm
- 最大エアー圧力 0.8Mpa
- 接続口 M-30 1/4インチ  
M-100 1/2インチ
- 最大エアー流量  
M-30  
1273ℓ/m (0.5Mpa時)  
M-100  
2830ℓ/m (0.5Mpa時)  
M-30/100
- 圧力低下 0.04Mpa
- 重量 1.36kg
- 使用温度範囲  
1.7℃～80℃

## 交換時期の目安

交換時期に関しては、使用される状況によって大きく異なります。そのため一般的な指数のみの指示となります。ご了承下さい。通常約2～3ヶ月間（約500時間）の交換を目安にして下さい。  
※上記指数は、ドライヤーなどの乾燥装置を使用している場合のみを想定しております。

総発売元

**ISCO** 株式会社イスコ

<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071  
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランパーパートII 1F