

フレキシブル ブレンディング テープ

型式 JFT -15

このフレキシブルブレンディングテープは、部分補修塗装作業の際、補修前の塗装面と補修後の塗装面との境をよりスムーズにするためのお手伝いをするスポンジテープです。

非常に優れた伸縮性と柔軟性がホイールアーチのプレスラインはもちろんのこと、複雑な形状のバンパーエッジ、フェンダー、ドアパネル、ルーフなどの急角度ラインだけでなく、テープが貼りにくいような凸凹した形状部など様々な箇所に対応します。



- 特長**
- 優れた柔軟性
 - ペイントエッジをスムーズにする特長な形状
 - 様々な用途にワンサイズでの対応が可能
 - 適度な粘着性
 - コンパクトなボックスサイズ

箱サイズ：縦192×横197×高さ115mm
 テープ：長さ25m×幅15mm
 耐熱温度：95℃



バンパー凸部ラインにもピッタリフィット



マスキング作業の簡略化に



様々な形状のプレスラインに柔軟性の富んだきめの細かいスポンジと適度な粘着性を持つノリ部が作業品質の向上と効率アップに

使用の手順(使用参考例)



1 プレスラインや塗装の境目に沿ってテープを張る



2 テープに沿って上からマスキング作業



3 塗装作業



4 その他、乾燥等一連の作業終了後、取り外す

※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

ISCO 株式会社イスコ

<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F