

安定したドライエア―供給に！

# ミニドライフィルター 001003-2



交換時期は中身が  
ダークブルーから全体がピンクに  
なった時が目安です。



使用前



交換時

エア―コンプレッサーから

供給されるエア―に含まれる

オイルまたは、水分を

ペイントガン等に侵入する前に

5ミクロンのフィルターにて取り除き、

ドライエア―を供給します。

**特 徴**

- ドライエア―の安定供給が、より良い仕上がりのお手伝いをします。
- エア―ホースまたは、ペイントガンに接続する場合「オス口」「メス口」のどちらからでも接続することができます。
- 本体が透明のため、交換時期がすぐわかります。
- カバー付により、本体を破損から防ぎます。

■仕様/長さ95×太さ40mm ■重量/75g

**注 意**

- 工具を使用しての取付けはしないで下さい、本体が割れる恐れがあります。
- シンナー等でフィルターを掃除しないで下さい。本体にダメージを及ぼす恐れがあります。
- 使用後は地面に置いたままにしないで下さい。本体が割れる恐れがあります。
- 本体カバーは、はずさないで下さい。
- 最大エア―圧は8kgf/m<sup>2</sup>です。

※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

**ISCO 株式会社 イスコ**

<http://www.isco-web.co.jp/>

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町438 第一秋葉ビル102  
TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071