

スプレーガンのための充電式 EX PROOF ライト

型式 SGP-SPM

SPRAY MATCH

スプレーマッチ



Rechargeable EX PROOF work light for spray guns

スプレーマッチ



ペインターのための充電式 LED ライト

ペイント作業での、塗り残し、ムラ、厚塗り、流れなどをチェックしながら塗装が出来る、プロフェッショナルペインターのための防爆仕様ワークライト。

ペイントカップに取り付ける画期的な方法により、取り付けに工具不要、更に様々なブランドのスプレーガンに取り付け可能で、右利き、左利きにも対応。

ライトの種類はスプレーとスポットの2種類。スプレーは広いエリアのチェック、スポットは暗く奥まった箇所やバンパー、フェンダーのエッジなどに。明るさ段階は、10、50、100%の3段階切替えが可能！

ライト表面の汚れを保護するプロテクトカバー付き。IP65,IK07と耐久性も抜群、防爆規格ATEX / IECExを取得でブース内でも安心。

Feature



塗り残し、ムラ、厚塗り、流れなどを可視化することで塗り直しなどに掛かる時間を最小限にして、作業効率の向上や作業時間の短縮に役立ちます。




レンズに取り付けるプロテクションカバー（フィルム 5 枚付き）が標準で 2 セット付属しています。

プロテクションカバーに、5 枚 1 組になっている保護フィルムが貼付されています。レンズ表面がペイントなどで汚れた場合、フィルムを剥がしてご使用してください。



II 3G Ex ic IIB T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T100° C Dc
Certificate No.: TPS 18 ATEX 054006 0014 X
Certificate No.: IECEx TPS 18.0017X



2 種類の取り付けブラケットにより、250 cc、400 cc、450 cc、600cc など様々な大きさのカップに対応可能。またセンターカップ式、サイドカップ式、使い捨てカップ式などのスプレーガンに取り付けができ、取り付けもワンタッチなので非常に簡単です。

2 Light Modes
100° / 35°



ライト本体の角度調節が可能、さらに照射モードがスプレーとスポット 2 種類あるので、作業に応じて切替え可能で大変便利。また明るさも 3 段階切替えが可能です。

仕様

- 明るさ
全光束 lm (ルーメン) スプレーモード: 20/100/200lm
スポットモード: 10/50/100lm
- COB LED High power LED
- 色温度 (ケルビン): 6000K
- 演色指数 (CRI): スプレーモード 80 / スポットモード 65
- 保護等級 IP65 IK07 ○重量 114g ○サイズ 168×110×90 mm
- 連続使用時間 スプレーモード: 25 時間 / 5 時間 / 2.5 時間
スポットモード: 35 時間 / 7 時間 / 3.5 時間
- 充電時間: 3.5 時間 ○照射角度: スプレーモード 100°
スポットモード 35°
- 使用可能温度: -20℃ ~ +45℃

※この商品は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

ISCO 株式会社イスコ
<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F